



- 1 **Criba arena seca**
For screening dry sand
Tamise le sable sec
- 2 **Recoge piedras, algas, etc.**
It collects stones, seaweeds, etc.
Collecte pierres, algues, etc.
- 3 **Alto rendimiento - Bajo mantenimiento**
High performance - Low maintenance
Haute performance - Maintenance réduite
- 4 **Máxima visibilidad**
High visibility
Visibilité maximale

CARACTERÍSTICAS

CHARACTERISTICS

CARACTÉRISTIQUES

Ancho de trabajo	Working width	<i>Largeur de travail</i>	1,70 m
Ancho de la máquina	Width of machine	<i>Largeur de la machine</i>	2,21 m
Altura de la máquina	Height of machine	<i>Hauteur de la machine</i>	2,06 m
Bomba hidráulica directa a TDF	Hydraulic gear pump on PTO	<i>Pompe hydraulique sur le PTO</i>	OK - 540 rpm
Capacidad depósito de residuos	Waste tank capacity	<i>Capacité de dépôt des résidus</i>	2,30 m ³
Descarga del depósito de residuos	Discharge height	<i>Hauteur de déchargement</i>	Al terreno / At ground level / Au niveau du sol
Máquina arrastrada por tractor	Tractor towed machine	<i>Machine trainé par tracteur</i>	OK
Longitud de la máquina	Length of machine	<i>Longueur de la machine</i>	5,19 m
Motor hidráulico (alimentador)	Hydraulic motor (pick-up)	<i>Moteur hydraulique (chargeur)</i>	OK
Motor hidráulico (criba)	Hydraulic motor (screen)	<i>Moteur hydraulique (tapis tamiseur)</i>	OK
Peso en vacío	Net weight	<i>Poids à vide</i>	1.710 Kg
Rendimiento	Performance	<i>Rendement</i>	8.000 m ² /h
Ruedas por fuera del chasis	Tires outside the chassis	<i>Pneus à l'extérieur du châssis</i>	OK - Ref. 400/60-15,5"
Tractor recomendado	Recommended tractor	<i>Tracteur conseillé</i>	85 HP 4x4
Tratamiento anti-corrosivo	Protection against corrosion	<i>Protection anticorrosion</i>	OK
Tapa-huellas	Coverer for track	<i>Peigne de lissage</i>	Hidráulico / Hydraulic / Hydraulique
Alimentador ajustable en altura	Pick-up adjustable height	<i>Chargeur réglable en hauteur</i>	NO
Alimentador: palas de acero	Pick-up: rigid tines	<i>Chargeur: dents d'acier</i>	OK

