



RE-10000



RE-8000



RE-6000



RA-24000 M



RA-15000 M



RA-6000 M

| MODELO MODEL MODÈLE | EJE DELANTERO 360° TURNABLE TRAILERS TOURELLE PLATEAU | BASCULANTE DUMPING CART BENNE BASCULANTE | LONGITUD DE CAJA BOX LENGTH LONGUEUR DE LA BOÎTE | ANCHURA DE CAJA BOX WIDTH LARGEUR DE LA BOÎTE | ALTURA DE LATERAL SIDE HEIGHT HAUTEUR DES CÔTÉS | TARA NET WEIGHT POIDS À VIDE | MMA GROSS WEIGHT PTAC | NEUMÁTICOS TIRES PNEUS |
|---------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| RE-10000 | OK | Opcional | 6,40 m | 2,50 m | Variable | 2.300 Kg | 10.000 Kg | 4x 285/70R-19,5" |
| RE-8000 | OK | Opcional | 5,40 m | 2,50 m | Variable | 2.200 Kg | 8.000 Kg | 4x 215/70R-17,5" |
| RE-6000 | OK | Opcional | 4,40 m | 2,50 m | Variable | 2.100 Kg | 6.000 Kg | 4x 11.5/80-15.3" |

| MODELO MODEL MODÈLE | 2 EJES TANDEM 2 TANDEM AXLE 2 ESSIEUX TANDEM | BRAZO DE ELEVACIÓN DEMOUNTABLES APPAREILS À BRAS | LONGITUD DE CAJA BOX LENGTH LONGUEUR DE LA BOÎTE | ANCHURA DE CAJA BOX WIDTH LARGEUR DE LA BOÎTE | ALTURA DE LATERAL SIDE HEIGHT HAUTEUR DES CÔTÉS | TARA NET WEIGHT POIDS À VIDE | MMA GROSS WEIGHT PTAC | NEUMÁTICOS TIRES PNEUS |
|---------------------------|--|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| RA-24000 M | OK | OK | 5,77 m | 2,55 m | 1,20 m | 6.520 Kg | 24.000 Kg | 4x 385/55R-22,5" |
| RA-15000 M | OK | OK | 5,50 m | 2,52 m | 1,00 m | 4.500 Kg | 15.000 Kg | 4x 435/50R-19,5" |
| RA-6000 M | OK | OK | 4,30 m | 2,35 m | 0,90 m | 1.930 Kg | 6.000 Kg | 4x 11,5/80-15,3" |

| MODELO MODEL MODÈLE | 3 EJES TANDEM 3 TANDEM AXLE 3 ESSIEUX TANDEM | BASCULANTE DUMPING CART BENNE BASCULANTE | LONGITUD DE CAJA BOX LENGTH LONGUEUR DE LA BOÎTE | ANCHURA DE CAJA BOX WIDTH LARGEUR DE LA BOÎTE | ALTURA DE LATERAL SIDE HEIGHT HAUTEUR DES CÔTÉS | TARA NET WEIGHT POIDS À VIDE | MMA GROSS WEIGHT PTAC | NEUMÁTICOS TIRES PNEUS |
|---------------------------|--|--|--|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| RA-24000 I | OK | Opcional | 7,00 m | 2,55 m | 1,00 + 0,90 m | 5.450 Kg | 24.000 Kg | 4x 385/65R-22,5" |
| RA-24000 II | OK | Opcional | 7,50 m | 2,55 m | 1,00 + 0,90 m | 5.800 Kg | 24.000 Kg | 4x 385/65R-22,5" |
| RA-24000 III | OK | Opcional | 8,00 m | 2,55 m | 1,00 + 0,90 m | 6.150 Kg | 24.000 Kg | 4x 445/65R-22,5" |